

BAUREIHE	Modell	Gesamtlänge cm	Aufbaulänge / Innenlänge cm	Gesamtbreite / Innenbreite cm	Gesamthöhe¹ / Innenstehhöhe cm	Boden-, Dach- und Wandstärke mm	Technisch zulässige Gesamtmasse² kg	Masse im fahrbereiten Zustand³ kg	Zuladung⁴ kg	Technisch mögliche Auflastung auf kg	Zuladung nach maximaler Auflastung kg	Technisch mögliche Ablastung auf kg
DE LUXE	380 TB	569	450 / 420	220 / 207	259 / 195	37 / 31 / 31	1.100	963	137	1.200	237	1.050
	400 SF	590	470 / 441	220 / 207	259 / 195	37 / 31 / 31	1.200	974	226	1.350	376	1.100
	400 SFe	593	474 / 444	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.200	1.050	150	1.350	300	1.150
	420 KB	620	501 / 471	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.300	1.112	188	1.350	238	1.200
	440 SF	626	507 / 477	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.300	1.087	213	1.350	263	1.200
	460 UFe	676	555 / 526	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.180	170	1.500	306	1.300
	490 KMF	700	580 / 550	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.400	1.243	157	1.500	257	1.350
	495 UL	724	604 / 574	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.400	1.277	123	1.500	223	–
	540 UL	742	622 / 592	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.327	173	1.750	401	1.450
	540 KMFe	756	636 / 606	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.340	160	1.750	388	1.450
	545 KMF	754	636 / 606	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.406	194	1.750	328	1.500
	560 KMFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.444	156	1.750	290	1.550
	560 CFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.417	183	1.750	317	1.550
650 KMFe	844	726 / 696	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.626	274	2.200	555	1.800	
EXCELLENT	455 UF	661	540 / 511	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.147	203	1.500	339	1.250
	460 LU	661	540 / 511	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.150	200	1.500	336	1.250
	460 UFe	676	555 / 526	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.192	158	1.500	294	1.300
	490 Sff	700	580 / 550	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.400	1.250	150	1.500	250	1.350
	495 UFe	689	568 / 538	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.400	1.237	163	1.500	263	1.350
	495 UL	724	604 / 574	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.400	1.286	114	1.500	214	–
	540 UFe	738	618 / 589	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.340	160	1.750	388	1.450
	540 WLU	738	618 / 589	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.319	181	1.750	409	1.450
	560 UL	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.447	153	1.750	287	1.550
	560 KMFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.457	143	1.750	277	1.550
	560 Uff	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.411	189	1.750	323	1.550
560 CFe	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.429	171	1.750	305	1.550	
PRESTIGE	455 UF	661	540 / 511	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.350	1.162	188	1.500	324	1.250
	495 UL	724	604 / 574	230 / 217	259 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.300	200	1.750	428	1.400
	560 WLU	760	642 / 613	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.450	150	1.750	284	1.550
	560 UL	762	644 / 615	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	1.600	1.470	130	1.750	264	1.550
	610 UL	810	692 / 662	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.642	258	2.200	539	1.800
	650 UMFe	844	726 / 696	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.637	263	2.200	544	1.800
	650 WFU	844	726 / 696	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.681	219	2.200	500	1.800
	650 KFU	849	731 / 701	250 / 237	256 / 195	39 / 31 / 31	1.900	1.677	223	2.200	504	–
	720 UKFe	914	796 / 766	250 / 237	260 / 195	41 / 31 / 31	2.200	1.828	372	2.500	670	2.000
720 KFU	915	796 / 766	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	2.200	1.832	368	2.500	666	2.000	
LANDHAUS	770 CFe	914	776 / 730	250 / 237	280 / 233	41 / 31 / 31	2.300	1.981	319	2.500	517	2.200
	770 CL	914	776 / 730	250 / 237	280 / 233	41 / 31 / 31	2.300	1.996	304	2.500	502	2.200
PREMIUM	440 SFr	668	549 / 477	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.500	1.289	211	1.750	446	1.450
	460 UFe	715	595 / 524	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.600	1.351	249	1.750	384	1.500
	495 UL	763	643 / 572	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.700	1.447	253	1.750	303	1.600
	540 UFe	775	655 / 584	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.800	1.471	329	2.000	512	1.600
	540 KMFe	791	671 / 600	230 / 217	260 / 195	38 / 31 / 31	1.800	1.485	315	2.000	498	1.600
	560 UL	802	684 / 612	250 / 237	261 / 195	39 / 31 / 31	1.800	1.595	205	2.000	579	1.700
	560 WLU	802	684 / 612	250 / 237	261 / 195	39 / 31 / 31	1.800	1.607	193	2.000	376	1.700
	560 CFe	802	684 / 612	250 / 237	261 / 195	39 / 31 / 31	1.800	1.600	200	2.000	383	1.700
	610 UL	844	727 / 655	250 / 237	258 / 195	39 / 31 / 31	2.000	1.763	237	2.200	434	1.900
	650 Uff	883	766 / 694	250 / 237	258 / 195	41 / 31 / 31	2.000	1.798	202	2.200	399	1.900
	650 UKFe	888	771 / 699	250 / 237	258 / 195	39 / 31 / 31	2.000	1.819	181	2.200	378	1.900
720 UML	950	830 / 759	250 / 237	260 / 195	39 / 31 / 31	2.300	1.982	318	2.500	516	2.200	

Anzahl der Achsen	Vorzelt- umlaufmaß cm	Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	Liegefläche, Bug cm	Liegefläche, Mitte cm	Liegefläche, Heck cm	Modell
1	814	2	185 x 156 / 152	–	–	380 TB
1	845	3 / 1	197 x 130	–	191 x 134 / 93	400 SF
1	845	3 / 1	197 x 137 / 114	–	190 x 101	400 SFe
1	878	2 / 2	195 x 132	–	188 x 70 ; 184 x 70	420 KB
1	880	3 / 1	207 x 130	–	191 x 130 / 93	440 SF
1	929	4	198 x 138 / 112	–	195 x 141 / 125	460 UFe
1	955	4 / 2	207 x 130	184 x 105 / 95	188 x 70 ; 184 x 70	490 KMf
1	964	4	196 x 83 ; 184 x 83	–	195 x 158 / 124	495 UL
1	993	4	2 x 190 x 82	–	195 x 154 / 140	540 UL
1	1.010	4 / 2	198 x 138 / 112	188 x 105 / 95	188 x 70 ; 184 x 70	540 KMFe
1	1.010	4 / 2	200 x 140 / 118	194 x 117 / 107	2 x 188 x 70	545 KMf
1	1.018	4 / 2	197 x 157 / 120	212 x 118 / 105	184 x 70 ; 188 x 70	560 KMFe
1	1.014	4	198 x 158 / 131	–	215 x 204 / 179	560 CFe
2	1.095	4 / 2	197 x 157 / 120	212 x 119 / 106	2 x 192 x 70	650 KMFe
1	914	4	207 x 130	–	195 x 161 / 126	455 UF
1	914	4	195 x 140 / 106	–	199 x 76 ; 180 x 76	460 LU
1	929	4	198 x 138 / 112	–	195 x 141 / 126	460 UFe
1	955	3 / 1	192 x 146	–	211 x 101 / 83	490 SFF
1	938	4	198 x 138 / 112	–	195 x 142 / 139	495 UFe
1	964	4	196 x 83 ; 184 x 83	–	195 x 158 / 124	495 UL
1	993	4	198 x 138 / 112	–	195 x 168 / 159	540 UFe
1	993	4	195 x 146 / 136	–	197 x 79 ; 178 x 79	540 WLU
1	1014	4	199 x 89 ; 197 x 89	–	215 x 148 / 134	560 UL
1	1.018	4 / 2	197 x 157 / 120	212 x 118 / 105	188 x 70 ; 184 x 70	560 KMFe
1	1.018	4	192 x 156	–	215 x 156 / 130	560 UFF
1	1.014	4	198 x 158 / 131	–	215 x 205 / 181	560 CFe
1	914	4	207 x 130	–	195 x 161 / 124	455 UF
1	964	4	196 x 83 ; 184 x 83	–	195 x 158 / 124	495 UL
1	1.018	4	215 x 144 / 143	–	2 x 192 x 85	560 WLU
1	1.014	4	199 x 89 ; 197 x 89	–	215 x 148 / 134	560 UL
2	1.066	4	2 x 199 x 89	–	215 x 193 / 172	610 UL
2	1.095	5	198 x 158 / 131	186 x 81	215 x 162 / 154	650 UMFe
2	1.095	4	215 x 188 / 165	200 x 135 / 110	–	650 WFU
2	1.095	4 / 2	215 x 147 / 135	200 x 135 / 110	188 x 70 ; 184 x 70	650 KFU
2	1.170	4 / 3	197 x 157 / 120	2 x 194 x 70 ; 182 x 81	215 x 137 / 154	720 UKFe
2	1.170	4 / 2	215 x 167 / 145	200 x 135 / 110	2 x 188 x 70	720 KFU
2	1.100	4	200 x 159 / 124	–	215 x 211 / 192	770 CFe
2	1.100	4	2 x 199 x 90	–	215 x 211 / 192	770 CL
1	846	3	207 x 130	–	192 x 102	440 SFr
1	890	4	198 x 138 / 112	–	195 x 141 / 127	460 UFe
1	942	4	197 x 82 ; 181 x 82	–	195 x 157 / 124	495 UL
1	950	4	198 x 138 / 112	–	195 x 165 / 163	540 UFe
1	964	4 / 2	198 x 138 / 112	184 x 105 / 95	188 x 87 ; 184 x 65	540 KMFe
1	977	4	199 x 89	–	215 x 148 / 136	560 UL
1	977	4	215 x 146	–	2 x 192 x 85	560 WLU
1	977	4	198 x 158 / 131	–	215 x 204 / 181	560 CFe
2	1.022	4	2 x 199 x 89	–	215 x 188 / 168	610 UL
2	1.060	4	200 x 156	–	215 x 144 / 148	650 UFF
2	1.065	4 / 2	198 x 157 / 118	2 x 180 x 70	215 x 130 / 168	650 UKFe
2	1.124	5	2 x 199 x 89	195 x 81	215 x 146 / 145	720 UML

TECHNISCHE DATEN

Die Dach- / Wandstärke beträgt bei allen Modellen 31 mm, die Fußbodenstärke modellabhängig 37 – 41 mm. Bei Gewichtsangaben sind – bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe – Abweichungen von bis zu 5 % möglich. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Änderungen unterliegen. Änderungen der Technik und Ausstattung behalten wir uns vor.

- Je nach Modell und Ausrüstungszustand ist das unbeladene Fahrzeug bis zu 50 mm höher.
- Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11 kg Aluminiumgasflasche, den zu 100 % gefüllten Frischwassertank und ggf. Toilettenspültank sowie eine Kabeltrommel. Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 380–400 SF: 61 kg, Modelle 400 SFe–495: 62 kg, 540–720 UML/UKFe: 87 kg, Modelle WLU, WFU, KMf, 720 KFU: 71 kg, Landhaus: 88 kg
- Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.



– technisch nicht vorgesehen